

Zuverlässig. Persönlich. Durchdacht.

SCHMELTER
HOLZINDUSTRIE

SCHMELTERS

SCHNELLE TABELLE

▲ Fichte BSH



ALLE MASSIV-
HOLZPRODUKTE
NACH LISTE

Telefon: +49 2725 - 22079 - 0
 Telefax: +49 2725 - 22079 - 99
 E-Mail: info@schmelter.de



Qualitätsmerkmale und Produktbesonderheiten

Kein Verschnitt ✓ Abbundoptimierte Paketierung ✓ Exakte Beschriftung der Bauteile und Pakete ✓

Produkt	Fichte BSH	
	NSi	Si
Optik	NSi	Si
Einschnittart	herzgetrennt	herzgetrennt
Festigkeit	GL 24c, GL 24h, GL 28c	GL 24c, GL 24h, GL 28c
Querschnitte	siehe Sortimentsübersicht	siehe Sortimentsübersicht
Längen* ¹	2,50 m – 18,00 m	2,50 m – 18,00 m
Lamellenstärke	40 mm	40 mm
Produktnorm	DIN EN 14080:2013	DIN EN 14080:2013
Sortiernorm	DIN 4074-1	DIN 4074-1
Hobelqualität* ²	egalisiert & gefast	gehobelt & gefast
Holzfeuchte	12 % (+/- 2 %)	12 % (+/- 2 %)
Leim	PUR (helle Leimfuge)	PUR (helle Leimfuge)
Verdrehung	DIN 4074-1 (≤ 8 mm / 2,00 m)	DIN 4074-1 (≤ 8 mm / 2,00 m)
Verfärbung* ³	ohne Begrenzung	bis 10 % der sichtbaren Oberfläche
Insektenbefall	Fraßgänge bis 2 mm	nicht zulässig
Ausfalläste	erlaubt	bis 20 mm erlaubt
Harzgallen	erlaubt	bis ca. 5 x 50 mm erlaubt, größere sind zu flicken
Etikettierung	Einzelstücke bei Listenproduktion	Einzelstücke bei Listenproduktion
Hinweise	60 & 80 mm nur in GL 24c, Trennware immer paarweise Lieferung, 3-seitig gehobelt, Breite leicht untermaßig (bis zu 3 mm)	80 mm MONO-BSH Si GL 24h: aus Qualitätsgründen beträgt die Lieferbreite 78 mm

***¹ Längen:**
Die angegebenen Längen sind die möglichen Fertiglängen. Es ist allerdings produktionstechnisch notwendig, pro bestellter Dimension beim BSH mind. 4,00 m zu fertigen.

***² Hobelschlag:**
Si bis 1 mm Tiefe zulässig, NSi Raustellen und Hobelschläge zulässig.

***³ Verfärbungen:**
Infolge von Bläuen sowie rote und braune nagelfeste Streifen.

Sortimentsübersicht – Paketierte nach Ihren Vorgaben: Nach Liste und als paketweise Stangenware.

Fichte BSH Si & NSi*¹

Paketgrößen von 380 mm bis 1000 mm auf Anfrage!

Breite ▼ / Höhe ▶ (in Millimetern)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420 – 1000
60* ² TW	30	27	24	21	18	15	12	12	12	8	6	6	6	6	✓	✓	
80* ² TW	30	27	24	21	18	15	15	12	12	8	6	6	6	6	✓	✓	
80* ³ 78mm, MONO	30	27	24	21	18	15	15	12	12	8	6	6	6	6	✓	✓	✓
100	30	27	24	21	18	15	15	12	8	8	6	6	6	6	✓	✓	✓
120		18	18	14	12	10	10	8	8	6	6	6	6	6	✓	✓	✓
140			16	14	12	10	10	8	6	6	6	6	6	6	✓	✓	✓
160				14	12	5	5	4	4	4	3	3	3	3	✓	✓	✓
180					12	5	5	4	4	4	3	3	3	3	✓	✓	✓
200						5	5	4	4	4	3	3	3	3	✓	✓	✓
220							5	4	4	4	3	3	3	3	✓	✓	✓
240								4	4	4	3	3	3	3	✓	✓	✓
260									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
280										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*¹ Abrechnung findet jeweils im 40 mm Raster statt. Zwischenhöhen lieferbar (s. Tabelle).

*² 60 mm und 80 mm BSH NSi nur in GL 24c, Trennware (TW) immer paarweise Lieferung, 3-seitig gehobelt, Breite leicht untermaßig.

*³ 80 mm MONO-BSH Si GL 24h: aus Qualitätsgründen beträgt die Lieferbreite 78 mm.

Oberflächenqualität:

Si & NSi
 NSi
 Si

Paketabnahme:
 (z. B. VPE = 18 Stck.)

18

Weitere Produkte:

► BSH NSi & Si

- nach Liste und als Stangenware

► BSH-Elemente NSi & Si

- mit Abbund

► 24 mm Rauspund, Fichte

- 24 x 130 mm (Federmaß)

Veredelungsmöglichkeiten:



Millimetergenau kappen (KVH® & BSH)

 **schmelter.de**