

ANGABEN WERKPLANUNG - *Dachstkonstruktionen*

BV Bezeichnung:

Liefertermin:

Lieferanschrift:

oder Selbstabholer
im Abbundzentrum

.....





ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

Materialangaben für Bauteile Bauholz Fi/Ta
 KVH Nsi
 KVH Duo/Trio
 BSH

Holzschutz Holzfeuchte <18% farbl. Imprägniert ohne Imprägnierung

Fußpunktdetail - Kehlbalken- / Pfettendach

Widerlager BMF - Sparrenhalter Betonwiderlager mit Knagge BMF - Sparrenfußverbinder




Massangaben zu den Fußpunktdetails:

Traufschalung	TS =	mm	Auflager	B1 =	mm
Dachüberstand	DÜ =	mm	Auflager	B2 =	mm
Wandstärke	B =	mm	Pfettenrücksprung	PR =	mm
Drempelhöhe	DH =	mm	Ausklinkung	T =	mm

Wandaufbau Mauerwerk/Beton einschalig Mauerwerk/Beton mehrschalig

Traufdetail



DN = GRAD


DÜ = cm für Traufe

bezogen auf Außenkante Mauerwerk bis Vorderkante Sparren

Dachkasten oder

Verschalung auf Sparren

Ortgangdetail:



DÜ = cm für Ortgang

bezogen auf Außenkante Mauerwerk bis Vorderkante Pfette

ein Freigebinde

zwei Freigebinde

ohne Freigebinde

Firstdetail:


Pfette

oder

Firstbohle

oder

Firstblatt



ohne Firstlaschen

Bohrung = mm Ø

oder

einseitig Firstlaschen

oder

zweiseitig Firstlaschen

Decken- / Kehlbalcken


Pfetten oben

Pfetten unten


"Gleiche Höhe"

02


oder



01



03



Kehlbalken einseitig

oder

Kehlbalken zweiseitig mit Füllholz

01 Anschlüsse - Kehlbalken zum Sparren:

Ausführung mit Nägeln

oder

Ausführung mit Bolzen incl. Scheiben / Muttern mm Ø

oder

Ausführung mit zusätzlichem Dübel Typ * einseitig

oder

Ausführung mit zusätzlichem Dübel Typ * zweiseitig

02 Anschlüsse - Kehlbalken zur Pfette:

- Ausführung mit Sparrenpfettenanker * einseitig
- oder Ausführung mit Sparrenpfettenanker * zweiseitig
- oder Ausführung mit Bolzen incl. Scheiben / Muttern mm Ø
- zusätzlich Ausführung mit Ausklinkung t = mm

03 Anschlüsse - Deckenbalken zur Pfette:

- Ausführung mit Schwalbenschwanzbohrung
- oder Ausführung mit BMF - Balkenschuh genagelt
- zusätzlich Ausführung mit Höhendifferenz UK-Pfette zu UK-Deckenbalk. h = mm

Angaben Sonstiges

Dacheindeckung: Ziegel - Fabrikat

Zulagen Dachfenster Schornstein
 Bodentreppe

Materiallieferung: Schalung Dachüberstände Schlosser + Stahlbauteile grundiert
 Schalung Dachboden Kleisen + Verbindungsmittel
 Farbe + Holzschutzlasur

Sonstiges: _____

